isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

SUPER QUARZO

PITTURA SUPERACRILICA AL QUARZO PER ESTERNI

DESCRIZIONE
E' una pittura con alto contenuto di resina acrilica, ossido di titanio e farina di quarzo ventilato.

UTILIZZI
Viene impiegata per la pitturazione di edifici, ville, abitazioni, ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Sui muri nuovi è opportuno che l'intonaco abbia almeno 30 gg. di stagionatura.
Assicurarsi che non vi siano granuli, in caso contrario eliminarli con spatola d'acciaio. Isolare i muri con una mano del nostro fissativo Acrilico, se la superficie si presenta ancora polverosa, applicare una seconda mano.

Sui muri vecchi: asportare le sfogliature di pittura vecchia, e stuccare eventuali imperfezioni del muro, se lo richiede carteggiare, quindi proteggere come sopra indicato per muri nuovi

MODALITA' D'USO
Può essere applicato a pennello avendo cura di diluire il prodotto con il 30% di acqua per la prima mano, il 20% per la seconda; o a rullo diluendo il 25% per la prima e il 20% per la seconda.

CONSUMI
6-8 mq/lt

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore: bianco o altri colori Ral a richiesta
Peso Specifico: 1,3 Kg/lt
Natura del legante: resina acrilica
Aspetto: opaco
Essicazione: 6 - 12 h
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua
Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

STOCCAGGIO
Secchio Lt 4
Secchio Lt 14

N.B. Le indicazioni su riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da considerarsi indicative.
Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso.